



## Razendsnel renoveren: van fluorescentie naar led



Wilt u betrouwbaarheid en lichtprestatie in led verlichting? VanLien introduceert u de Optilux led vluchtwegsignalering. Verkrijgbaar in zowel wand- als (DZ) plafondmodel biedt de led lichtbron u een lange levensduur met laag energieverbruik. VanLien garandeert u daarbij altijd een egale pictogramuitlichting. Bestaande installaties upgrade u in een handomdraai van fluorescentiebuis naar led met Optilux led renovatiemodule. Kies veilig. Vertrouw op de kwaliteit van VanLien.

### Led voordeel bij vluchtwegsignalering

Vluchtwegsignalering brandt continu. Daarmee profiteert u direct van de lange led levensduur van 100.000 branduren en het lage led energieverbruik. Op jaarbasis bespaart u per armatuur maar liefst 10 euro aan energiekosten. In continufunctie heeft led een levensduur van 12 jaar. Optilux is als vluchtwegsignalering met led lichtbron leverbaar.

### Optimale lichtprestatie

Naast een optimale Total Cost of Ownership is VanLien led signalering ontwikkeld op basis van veiligheid en een goede uitlichting van de pictogramplaat. VanLien garandeert u een egale uitlichting van de pictogram zowel bij het wandmodel als bij de perspexplaat van het (DZ) plafondmodel.

### Razendsnelle Optilux renovatiemodule

Bestaande Optilux vluchtwegsignalering voorziet u in een handomdraai van led technologie met de Optilux led renovatiemodule. U monteert deze "remplacemodule" direct op de Optilux onderbak. Daarbij maakt u gebruik van de bestaande bevestiging terwijl u tegelijkertijd het binnenwerk upgrade naar led technologie. Dit scheelt installatietijd en spaart uw plafond of wand. De terugverdiendtijd spreekt u zeker aan: u heeft deze investering al binnen één dag terugverdiend.

### Uw voordeel op een rij

- Led vluchtwegsignalering met egale pictogramuitlichting
- Minimale terugverdiendtijd van één jaar
- Lange levensduur van 100.000 branduren
- Bespaar jaarlijks €10 aan energiekosten per armatuur
- Optilux renovatiemodule voor bestaande bouw

### Artikelcodering per armatuur

O			O/DZ			I/DZ			R			R/DZ		
Opbouw			Opbouw - dubbelzijdig			Inbouw - dubbelzijdig			Renovatie			Renovatie - dubbelzijdig		
Type	Art. nr.		Type	Art. nr.		Type	Art. nr.		Type	Art. nr.	Type	Art. nr.		
OLN-1/ZT/LED	11112091		OLN-1/ZT/LED/DZ	11112116		ILN-1/ZT/LED/DZ	11112118		RLN-1/ZT/LED	11122091	RLN-1/ZT/LED/DZ	11122116		
230V-- OL-230HF/LED	11112106		230V-- OL-230HF/LED/DZ	11112100		230V-- IL-230HF/LED/DZ	11112102		230V-- RL-230HF/LED	11122106	RL-230HF/LED/DZ	11122100		
24V-- OL-24/LED	11112108		24V-- OL-24/LED	11112108		24V-- IL-24/LED/DZ	11112101		24V-- RL-24/LED	11112108	RL-24/LED/DZ	11112099		

### Optilux Renovatiemodule

wandmodel



(DZ) plafondmodel

